



ОГнетушитель ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ «BONTEL»

Огнетушитель «BONTEL» заправлен огнетушащим составом «BONTEL» и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначенный для тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением). Огнетушитель соответствует ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии.

Огнетушитель «BONTEL» не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно лишь визуально контролировать давление в баллоне по манометру.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, использующимися для защиты ценных бумаг и материалов.



При тушении возгорания огнетушитель следует держать строго вертикально, запрещается его переворачивать и не рекомендуется наклонять при остатке небольшого количества огнетушащего состава в огнетушителе, так как вследствие этих действий может произойти выход газа-вытеснителя без огнетушащего состава.

Технические характеристики «BONTEL»

Наименование показателей	Значение показателей		
	ОВЭ – 2(з) – АВЕ	ОВЭ – 5(з) – АВЕ	ОВЭ – 10(з) – АВЕ
Огнетушательная способность по тушению модельного очага пожара: - класса "А" - класса "В" - класса "Е"	1А 34В до 1000В	3А 89В до 1000В	4А 144В до 1000В
Марка применяемого огнетушащего вещества	Огнетушащий состав "BONTEL"		
Масса заряда ОТВ "BONTEL", л, не менее	2 ± 0,1	5 ± 0,1	10 ± 0,1
Вытесняющий газ	Азот (N2)		
Масса огнетушителя полная (без кронштейна), кг, не более	3,9 ± 0,15	8,4 ± 0,15	15,2 ± 0,15
Диапазон температур эксплуатации, °С	от минус 20°С до +50°С		
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см ²)	1,0 ± 0,1 (10 ± 1)	1,2 ± 0,1 (12 ± 1)	
Продолжительность подачи огнетушащего состава "BONTEL", с, не менее	10	25	30
Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м	4	4	4
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	0,1	0,1	0,1
Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более: - высота - ширина	440 108	500 155	640 180
Срок службы огнетушителя без перезарядки и переосвидетельствования, лет	10		